



EASYLAM EXPERT 80C

Tragbar und flexibel einsetzbar

Die Maschine ist ein Tischgerät. Es wird bedient über 3 Schalter am Gehäuse und einem Fusspedal. Die kompakte Bauform macht den Easylam Expert 80C vielseitig und überall schnell einsatzbereit. Die praxisgerechte Konstruktion erlaubt faltenfreies Laminieren der unterschiedlichsten Materialien. Der mechanisch robuste Aufbau spricht für eine professionelle Maschine mit Langzeit-Qualitäten. Links und rechts am Gehäuse sind Griffmulden vorgesehen, die das Tragen der Maschine erlauben.

Walzentyp:	EPDM
Walzenbreite:	800 mm
Walzendurchmesser:	70 mm
Materialstärke:	0 - 6 mm
Geschwindigkeit:	max. 3 m/min
Stromversorgung:	110 V - 230 V
Maße:	105 x 35 x 37 cm
Gewicht:	30 kg

Artikel Nummer: 25931



Gutenbergstraße 15
D-24558 Henstedt-Ulzburg

Telefon: +49 41 93-99 50
Telefax: +49 41 93-99 52 20

E-Mail: info@dataplot.de
Internet: www.dataplot.de

EASYLAM EXPERT 80C

EASYLAM - in Verbindung mit EMBLEM Laminat-Folien - ist ein für den professionellen Einsatz konzipiertes Kaschiersystem.

Breites Anwendungsspektrum

Mit einer maximalen Verarbeitungsbreite von 80 cm wird die EASYLAM Expert 80C gern als kleinformatiger Kaltlaminator oder zum Anbringen von Applikationspapier oder -folie eingesetzt.

Klein aber oho

Die Laminierwalzen bestehen aus hochwertigem EPDM und bieten damit beste Voraussetzungen für perfekte Laminier-Ergebnisse. Sie werden mit einem Hebel geöffnet oder geschlossen und können Materialien bis zu einer Stärke von 6 mm verarbeiten.

Laminieren und APP aufbringen

Der Expert 80C verfügt über eine Rollenkernaufnahme für das Laminat und eine weitere Aufnahme zum Aufwickeln des Abdeckpapiers des Laminats. Für die angetriebene Achse (zum Aufwickeln des Abdeckpapiers) gibt es eine Rutschkupplung und die Achse für das Laminat kann mit einer Bremse eingestellt werden. Somit verfügt auch das kleinste Mitglied der EASYLAM Laminatorenfamilie über professionelle Justagemöglichkeiten.

Zusätzlich ist der Expert 80C mit einer Aufnahme für eine Rolle APP-Folie (Papier) ausgerüstet, die dann bündig auf der Laminierwalze aufliegt, so daß die APP-Folie direkt zwischen die Walzen geführt werden kann und somit sofort auf die geplotteten Buchstaben angepresst werden. Somit ist ein faltenfreies Applizieren möglich.